

Rogue ES 181iP

Компактное решение для профессионалов



Rogue ES 181iP - это надежный и долговечный сварочный аппарат с возможностью сварки в импульсном режиме покрытым электродом. Цифровая система управления обеспечивает контроль всех параметров дуги и лучшую в своем классе производительность сварки.

Аппарат может использоваться с электродами диаметром до 4,0 мм и выполнять сварку методом TIG, обеспечивая еще большую универсальность.

- Функция MMA Pulse улучшает регулирование подачи тепла, сводит к минимуму деформацию тонкостенных материалов и помогает уменьшить разбрызгивание для получения более качественных сварных швов.
- Для контроля дуги предусмотрена регулировка силы дуги (Arc force) и горячего старта (Hot start).
- Плавная и стабильная дуга
- Надежная конструкция для работы в бытовых и промышленных условиях
- Класс защиты- IP23S
- Возможность работы от генератора (рекомендуемая мощность от 7 кВт)

Области применения

- Ремонт и техническое обслуживание
- Гражданское строительство
- Сельскохозяйственное оборудование
- Производство металлоконструкций



Панель управления

Rogue ES 181iP

Технические характеристики	
Напряжение сети	230 В ± 15%, 1 фаза, 50/60 Гц
Максимальный ток	180 А
Потребляемая мощность	8,7 кВА
Потребление на холостом ходу	30 Вт
Напряжение холостого хода	63 В постоянного тока
Ток/Напряжение MMA • 20% рабочий цикл • 60% рабочий цикл • 100% рабочий цикл	170 А / 26,8 В 97 А / 23,9 В 75 А / 23,0 В
Ток/Напряжение TIG • 25% рабочий цикл • 60% рабочий цикл • 100% рабочий цикл	180 А / 17,2 В 116 А / 14,6 В 90 А / 13,6 В
Диапазон регулировки тока MMA/TIG	20 – 180 А / 10-180 А
Частота импульсов TIG	0,2 – 500 Гц
Частота импульсов MMA	0,2 – 100 Гц
Температура эксплуатации	от -10 до +40 °C
Класс защиты	IP23S
Размеры	403 x 153 x 264 мм
Вес	6,8 кг

Информация для заказа	
Rogue ES 181iP	0705002008C

Комплект поставки	
Сварочный источник с сетевым кабелем, 3 м и вилкой	
Плечевой ремень	
Электрододержатель Handy 200 А, сечение кабеля 25 mm², 3 м, ОКС 50	
Обратный кабель ОКС-50, 3 м и зажим	



ESAB / esab.ru

