

Сигнальная лента для маркировки 3M 766i



Эта лента предназначена для идентификации опасных зон, выступающего оборудования и предотвращения инцидентов на заводах, складах и в больницах.

Преимущества ленты для социальной разметки

Благодаря эластичной основе эта виниловая лента идеально подходит для изогнутых или неровных поверхностей

Каучуковый клей обеспечивает моментальное приклеивание к большинству поверхностей

Сохраняет яркий цвет в течение длительного времени

Возможна нарезка шириной от 6 мм с шагом в 1 мм.

Запрашивайте стоимость ленты необходимой Вам ширины

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера применения 3M 471

для разметки зон с небольшой проходимостью
для зон размещения особо опасного оборудования и веществ

Характеристики 3M 766i

- ширина 51 мм
- длина 33 метра
- толщина 0.125 мм
- Прочность на отрыв 21 Ньютон/100мм
- Прочность на разрыв 228 Ньютон/100мм
- Удлинение при разрыве 180%
- Диапазон температур эксплуатации 16°C - 29°C

Желтый сигнальный цвет следует применять:

-для обозначения элементов строительных и иных конструкций, которые могут явиться причиной получения травм работающими: низких балок, выступов и перепадов в плоскости пола, малозаметных ступеней, пандусов, мест, в которых существует опасность падения (кромки погрузочных платформ, грузовых поддонов, неогражденных площадок, люков, проемов и т.д.), сужений проездов, малозаметных распорок, узлов, колонн, стоек и опор в местах интенсивного движения внутризаводского транспорта и т.д.



выгодное решение для различной маркировки, цветового кодирования, где нет жестких условий и не нужно чистое удаление ленты через длительное время. Эластичность, моментальная адгезия и лёгкое разматывание из рулона делают эту ленту идеальным выбором для маркировки оборудования, стен и труб

Сохраняет цвет после абразивного воздействия

Идеальна для изогнутых или неровных поверхностей

Каучуковый адгезив моментально приклеивается.