

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ СВАРКИ ТІС

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОРЕЛОК ДЛЯ ТІЗ

ГОРЕЛКИ // SR-В

СЕРИЯ ГОРЕЛОК **SR-B**

Если вы ищете качественные TIG горелки, то это SR-B! Они спроектированы с целью предоставить удобство и универсальность.

Выбирайте между газовым или жидкостным охлаждением, с кнопкой включения или с газовым вентилем, или с опциональной гибкой головкой. Горелки SR-В адаптируются к каждой вашей задаче.



- МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК ОХЛАЖДАЕМЫХ ГАЗОМ, ИЗМЕРЯЕТСЯ ПРИ ПВ (ПН) 60% ОТ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ ЦИКЛА. МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК ОХЛАЖДАЕМЫХ ЖИДКОСТЬЮ, ПРИ ПВ (ПН) 100% ОТ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА.
- РУКОЯТКА ИМЕЕТ ПОВОРОТНЫЙ УЗЕЛ СТЫКОВКИ С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ЛЕГКОСТИ МАНИПУЛЯЦИЙ ГОРЕЛКОЙ.
- ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА ОБОРУДОВАНА УДОБНЫМИ КНОПОЧНЫМИ

промышленность:

- АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ
- АВТОМОБИЛЬНАЯ
- ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАННИЕ
- ЛЕГКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
- СУДОСТРОЕНИЙ И ОФФШОР
- НЕФТЕХИМИЯ
- ТРУБОПРОВОДЫ
- МЕТАЛЛУРГИЯ
- ПРОИЗВОДСТВО ЦИСТЕРН И КОНТЕЙНЕРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК SR-B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SR-B 9	SR-B 17	SR-B 18	SR-B 20	SR-B 21	SR-B 26	SR-B 26HD	SR-B400
ПВ (ПН) Ток сварки (10 мин цикл)	60% 80 A AC 110 A DC	60% 100 A AC 140 A DC	100% 225 A AC 320 A DC	100% 160 A AC 220 A DC	100% 240 A AC 340 A DC	60% 140 A AC 200 A DC	60% 160 A AC 230 A DC	100% 315 A AC 450 A DC
Вольфрамовый электрод								
Длина кабеля								
Охлаждение	Газовое	Газовое	Жидкость	Жидкость	Жидкость	Газовое	Газовое	Жидкость

ГОРЕЛКИ **SR-B** ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ СВАРКИ TIG

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА							
ГОРЕЛКА	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОКС 25, Вентиль		ОКС 50, Разъем управления с 2-контактами, Газ - 1/8"			
		4 м	8 м	4 м	8 м	12 м	16 м
SR-B 9	Газ		Marie Alexander	0700025500C	0700025501C		
SR-B 9FX	Газ		The party of the	0700025506C	0700025507C		
SR-B 9V	Газ	0700025504C	0700025505C				
SR-B 17	Газ	-	电影图像	0700025508C	0700025509C	0700025510C	0700025511C
SR-B 17FX	Газ			0700025516	0700025517	W. V. B	
SR-B 17V	Газ	0700025512C	0700025513C	0700025514C	0700025515C	THE WAR	163012115
SR-B 26	Газ	1/1-3/4/3	THE REAL PROPERTY.	0700025518C	0700025519C	0700025520C	0700025521C
SR-B 26FX	Газ			0700025524C	0700025525C	112270	
SR-B 26HD	Газ	10203		0700025526C	0700025527C	JE 4274-19	Who forth
SR-B 26V	Газ		440 4	0700025522C	0700025523C		14,14,15
SR-B 26V HD	Газ			0700025530C	0700025531C		
SR-B 26 FX HD	Газ	Administration of the second	Control of the	0700025532C	0700025533C		, ci
SR-B 18	Жидкость			0700025550C	0700025551		
SR-B 18FX	Жидкость		and the same of th	0700025554C	0700025555C	TO YELL	
SR-B 20	Жидкость			0700025534C	0700025535C		W.
SR-B 20FX	Жидкость		Million of	0700025536C	0700025537C		
SR-B 21	Жидкость			0700025544C	0700025545C	0700025546C	0700025547C
SR-B 21FX	Жидкость		100	0700025548C	0700025549C		0700025558C
SR-B 400	Жидкость			0700025538C	0700025539C		Fig. 19

FX – гибкая головка, V – клапан, HD – для тяжелого режима работы Чтобы получить полный список расходных деталей, обратитесь к отдельному информационному листу (XA002066*).

ГОРЕЛКА	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОКС 50, Разъем управления под 8-контактов, Газ - 1/8" (Rogue ET, Rebel)				
		4 м	8 м			
SR-B 26	Газ	0700025580C	0700025581C			



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Горелки для сварки SR-B, а также все оборудование ESAB, подкреплены нашим обязательством гарантировать клиенту исключительные внимание и обслуживание. Наш эффективный отдел работы с клиентами позволяет быстро отвечать на любые вопросы, решать поставленные задачи и помогать с обслуживанием и обновлением оборудования наших клиентов.

Для получения подробной информации о горелках SR-B, посетите сайт esab.com

При выборе многофункциональной и эргономичной горелки для сварки Вам понадобятся высокоэффективные сварочные материалы и оборудование компании ESAB. Подробнее на esab.com.





