

Rustler EM 455i

Революция в области инверторов MIG/MAG



Rustler EM 455i

Уникальный современный дизайн и продуманность до мелочей — все аппараты семейства Rustler были разработаны лучшими инженерами со всего мира. Он оснащен новейшей инверторной технологией, обеспечивающей низкое энергопотребление и превосходное качество сварки.

Оптимизирован для сварки самых разных металлов, имеет специальные программы для электродов, сплошной и порошковой проволоки, углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминия и даже MIG-пайки.

Для самых требовательных сварщиков предлагаются дополнительные конфигурации, такие как: сварка 2T или 4T, регулировка индуктивности, плавный старт, заварка кратера, регулировка времени продувки до и после сварки, что обеспечивает оптимизированную настройку дуги при использовании MIG/MAG.

MIG/MAG, в дополнение к Hot Start, Arc Force и Anti-stick, имеются специальные функции для работы с покрытыми электродами.

Рекомендован к применению на:

- Металлообрабатывающих производствах
- Производстве металлоконструкций
- Ремонтных и автомастерских
- Энергетические и нефтяных компании
- В производстве сельхозтехники

RUSTLER



- Работа от сетей 380V и 440V.
- **Максимально простой**, с настройками разберется и опытный, и начинающий сварщик.
- **Эргономичный**, корпус аппарата со скошенными углами легко перемещать, а металлические панели защищают от повреждений.
- **Надёжный**, имеется 3 года гарантии, протестирован на тяжёлонагруженных предприятиях по всему миру.
- **Инверторный**, экономит потребление электроэнергии.
- **Хорошая вентиляция** с запуском по требованию, обеспечивая охлаждение, когда это необходимо, снижая потребление энергии и количество пыли, попадающей в оборудование. энергопотребление и количество пыли, попадающей в оборудование
- **3 года гарантии**

Посетите **сайт vdsperm.ru** для получения подробной информации.

Rustler EM 455i

Especificaciones	
Напряжение питания	440VAC $\pm 10\%$, 3Ø 380VAC $\pm 10\%$, 3Ø 220VAC $\pm 10\%$, 3Ø
Частота переменного тока	50Hz / 60Hz
Регулировка напряжения MIG/MAG	30-300A (220V) 30-420A(440V/380V)
Допустимая нагрузка в режиме MIG/MAG	440VAC / 380VAC: 420A @ 40% / 35V 343A @ 60% / 31,2V 266A @ 100% / 27,3V 220VAC 300A @ 40% / 29V 245A @ 60% / 24,3V 190A @ 100% / 23,5V
Холостой ход MIG/MAG	82V (440VAC) 72V (380VAC) 67V (220VAC)
Регулировка напряжения MMA	20-300A (220VAC) / 20-350A(440V/380VAC)
Допустимая нагрузка в режиме MMA	440VAC / 380VAC: 350A @ 40% / 34V 286A @ 60% / 31,4V 222A @ 100% / 28,9V 220VAC 300A @ 40% / 32V 245A @ 60% / 29,8V 190A @ 100% / 27,6V
Холостой ход MMA	78V (440VAC) 68V (380VAC) / 67V (220VAC) / <15V (VRD ON)
Максимальное ток потребления	20A (440V 3Ø) / 25A (380V 3Ø) / 25A (220V 3Ø)
Требуемое количество энергии из сети	20 kVA
Коэффициент эффективности потребления	91%
Мощность потребления	18,3 kVA
Коэффициент мощности	0,83
Вес	70 kg
Рекомендация по мощности генератора	25 kW
Класс защиты	IP21S
Габаритные размеры	460 × 951 × 806 mm
Стандарт	IEC 60974-1
Температура эксплуатации	-10 a +40 °C
Класс изоляции	F
Тип применения	S

Информация для заказа	
Наименование	Артикул
Rustler EM 455i	0748492c

В каждый комплект входят: блок питания, зажим заземления, газовый шланг, тяговые ролики и руководство пользователя.



ESAB / esab.com

