

Rogue ET 201iP PRO

Компактное решение для профессионалов



Rogue ET 201iP Pro - сварочный аппарат для аргодуговой сварки TIG с высокочастотным поджигом дуги.

- Высокочастотный старт TIG предотвращает попадание вольфрама в сварной шов и улучшает качество сварки
- Управление параметрами сварки TIG: предварительный расход газа, пусковой ток, время нарастания тока, время спада тока, ток окончания и последующая продувка газом. Функция TIG Pulse для лучшего контроля тепловложения
- Функция MMA Pulse улучшает регулирование подачи тепла, сводит к минимуму деформацию тонкостенных материалов и помогает уменьшить разбрызгивание для получения более качественных сварных швов
- Для контроля дуги предусмотрена регулировка силы дуги (Arc force) и горячего старта (Hot start)
- Надежная конструкция для работы в бытовых и промышленных условиях
- Модуль корректора мощности (PFC) обеспечивает стабильную дугу, устойчивую к перепадам напряжения, даже при работе с удлинителями длиной до 100 м
- Класс защиты - IP23S
- Возможность работы от генератора (рекомендуемая мощность от 7 кВт)

Области применения

- Производство и монтаж трубопроводов
- Ремонт и техническое обслуживание
- Гражданское строительство
- Сельскохозяйственное оборудование
- Производство металлоконструкций



Панель управления

Rogue ET 201iP PRO

Технические характеристики	
Напряжение сети	230 В переменного тока $\pm 15\%$, 1 фаза, 50/60 Гц
Максимальный ток	200 А
Потребляемая мощность кВА	6,9 кВА
Потребление на холостом ходу	50 Вт
Напряжение холостого хода	78 В постоянного тока
Ток/напряжение при ручной сварке MMA (SMAW) • 25% рабочий цикл • 60% рабочий цикл • 100% рабочий цикл	200 А / 28.0 В 129 А / 25.2 В 100 А / 24.0 В
Ток/напряжение при TIG (GTAW) • 25% рабочий цикл • 60% рабочий цикл • 100% рабочий цикл	200 А / 18.0 В 129 А / 15.2 В 100 А / 14.0 В
Диапазон регулировки тока MMA/TIG	20 – 200 А / 10-200 А
Частота импульса TIG	0.2 – 500 Гц
Частота импульсов SMAW	0.2 – 100 Гц
Температура эксплуатации	-10 to +40 °C
Класс защиты	IP23S
Размеры	403 x 153 x 264 мм
Вес	9.6 кг

Информация для заказа	
Rogue ET 201iP PRO	0705002010C

Комплект поставки	
Ремень для переноски	
Горелка SR-B 26, 4м	
Газовый шланг, 3 м	
Обратный кабель, 3м	



ESAB / esab.ru

